

Lavadora Extractora de Barrera Sanitaria serie XGQ-C (Carga Lateral - Descarga Frontal)

Hygienic Barrier Washer Extractor(Side In Front Out)



- 1 Características Estructurales**
La estructura de doble puerta permite controlar la carga y descarga antes de establecer para facilitar la carga. Tambor de una sola cámara, que permite realizar carga y descarga en una sola operación. Alta eficiencia de lavado, tiempos cortos de ciclo, alto nivel de centrifugado y menor consumo energético. Las dos puertas son autobloqueantes e interbloqueadas para evitar aperturas accidentales y garantizar una operación segura.
- 2 Tambor Interno Especial**
Diseño con estructura especial (carga lateral / descarga frontal). Fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad. Cada tambor ha sido sometido a pruebas de balance dinámico, con una desviación del centro de gravedad inferior a 20 g. Diseño preciso, duradero y de excelente acabado.
- 3 Cilindro Exterior**
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, ofreciendo gran resistencia a la corrosión. Las partes en contacto con el agua están libres de óxido y garantizan un lavado de ropa de alta calidad.
- 4 Amortiguación / Estructura Absorbente de Resorte**
Incorpora una estructura de suspensión inferior con resortes y sistema de amortiguación integrado. Montaje suave (soft-mounted) que reduce vibraciones. El nivel de amortiguación puede superar el 95%.
- 5 Controlador**
Controlador profesional con gran pantalla LCD y microprocesador de alta velocidad. Operación táctil ligera, respuesta rápida y manejo sencillo.
- 6 Motor e Inversor**
Nuestro motor es un tipo especializado: El inversor de frecuencia es de la marca japonesa YASKAWA. La banda en V es de una marca reconocida. Los rodamientos son de la marca estadounidense TWB, con sellos profesionales de fluorocaucho. Todo esto garantiza un funcionamiento estable y confiable.

- 1 Structural Features**
The double-door structure is used to measure entry (loading) and exit (unloading) before realizing hygienic isolation. Automatic door search and positioning for loading. Single-chamber tumbler, loading and unloading can be completed at one time. High cleaning rate, short washing time, high dehydration rate, more energy-saving. The two doors are self-locking and interlocking to avoid accidental door opening and ensure safe operation.
- 2 Special Inner Drum**
Special design structure(side in front out),Made of premium 304 stainless steel; Each internal drum has been put under dynamic balance test; Deviation of gravity center is less than 20g; Exquisite and durable.
- 3 Outer**
Made of premium stainless steel,good corrosion resistance,anti-rust,ensure linen washing quality.
- 4 Spring/Damping Absorbent Structure**
Adopt lower suspension spring absorbent structure together with damping system. Soft mounted. Damping rate can reach over 95%.
- 5 Controller**
Big LCD professional controller,high speed micro processor,light touch,fast response,easier operation.
- 6 Motor And Inverter Etc**
Our motor is Fuzhou specialized type; Our frequency inverter is Japanese YASKAWA brand; Our V-belt is made by famous brand; Bearings are made by American TWB brand; Professional fluororubber seal. All above ensure stable and reliable operation.



▲ Controlador Profesional, con chip INTEL. Programable con 30 rutinas, 5 programas preestablecidos, listos, estables y uniformes.

▲ Professional controller, INTEL chip. 30 programmable routine, 5 preset programs already, stable and steady.



▲ El sistema de tracción incorpora un variador de frecuencia japonés de la famosa marca YASKAWA, y un motor especial para variador, estable y uniforme.

▲ Driven system adopts world famous Japanese YASKAWA inverter, special inverter motor, MITSUBOSHI V-belt, stable and steady.



▲ Carga lateral, salida frontal.
Divide el espacio de lavandería en 2 zonas separadas de operación: La zona limpia y zona sucia, por un muro de cuidado, lo cual previene a las prendas limpias de contaminación cruzada y otras fuentes de polución

▲ Side in front out. Divide the laundry room into two separate operation zones "clean zone" and "dirty zone" by carrier wall, it prevent the clean linens from cross contamination and secondary pollution.



▲ Estructura de amortiguación con resortes de suspensión inferiores; la tasa de absorción de vibraciones puede superar el 95%. Humedad residual en las prendas inferior al 65%. Diseño de montaje flexible y fácil de usar.

▲ Exclusive adjustable lower spring damping system can absorb over 95% shock. Linens moisture content rate is less than 65%. Soft mounted, Bring great convenience to users.



▲ Sello de agua especializado de fluoroelastómero, resistente al desgaste y de sellado hermético. Incorpora rodamientos de la marca estadounidense TWB, reconocida mundialmente, para un bajo nivel de ruido en el centrifugado.

▲ Specialized fluororubber water seal, wear-resisting, good seal. Adopt world famous American TWB bearing, heavy duty bearing and low spin noise.




▲ Bomba de aceite acoplada para uso manual, haciendo más fácil el mantenimiento.

▲ Humanized attached oil pumping device, making the maintenance easier.



▲ El empaque de la puerta frontal está fabricado con material de sellado de primera calidad; es de molde integral sin costuras, lo que lo hace más confiable y duradero.

▲ Front door seal ring is made of premium sealing material, integrated forming, no seam, more reliable and durable.



▲ Equipada con disyuntores (breakers) de la reconocida marca francesa Schneider. Conexión de cableado estandarizada; cada número en el tubo de cableado coincide claramente con el número en el plano eléctrico, lo que facilita enormemente el diagnóstico de fallas y el mantenimiento.

▲ Adopt famous French Schneider breaker. Standard wiring connection, wiring tube number clearly matches with the number on the drawing, easy to do troubleshooting and maintenance.

产品参数 (Parameters)

型号/参数	Type / Parameter	单位 Unit	XGQ-50C	XGQ-100C
Capacidad de lavado	Washing Capacity	kg	50	100
Diámetro Tambor	Drum Diameter (diameter x depth)	mm	Φ1065×610	Φ1210×880
Volumen Tambor	Drum Volume	L	540	1010
Velocidad Lavado	Washing Speed	r/min	36	32
Alta Velocidad de Extracción	High Extract Speed	r/min	670	600
Valor G de Deshidratación	G Value of Dehydration	G	250	250
Potencia Motor	Motor Power	kW	5.5	7.5
Consumo de Vapor	Steam Consumption Ratio	kg/kg	0.9	0.9
Diámetro Tubería Entrada Agua	Water Inlet Pipe Diam	Inch	ZG1.5"	ZG1.5"
Diámetro Tubería Entrada Vapor	Steam Inlet Pipe Diam	Inch	ZG1.0"	ZG1.0"
外形尺寸 (Dimension)				
Ancho	Width	mm	1620	1760
Profundo	Depth	mm	1880	2260
Alto	Height	mm	2050	2000
Peso	Weight	kg	2250	3300