

Lavadora Extractora Automática Industrial GSX Serie Mini Fully Automatic Industrial Washer Extractor GSX Series Mini Size

- 1

Tambor Interno
 Fabricado en acero inoxidable 304 de primera calidad. Cada tambor interno pasa por una prueba de balance dinámico, con una desviación del centro de gravedad menor a 20 g. Precioso y duradero.
- 2

Cilindro Exterior
 Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Las placas delanteras y traseras del cilindro están recubiertas de acero inoxidable, ofreciendo gran resistencia a la corrosión. Las partes en contacto con el agua están libres de óxido y garantizan un lavado de ropa de alta calidad.
- 3

Amortiguación / Estructura Absorbente de Resorte
 Incorpora una estructura de suspensión inferior con resortes y sistema de amortiguación integrado. Montaje suave (soft-mounted) que reduce vibraciones. El nivel de amortiguación puede superar el 95%.
- 4

Motor e Inversor
 Nuestro motor es un tipo especializado: El inversor de frecuencia es de la marca japonesa YASKAWA. La banda en V es de una marca reconocida. Los rodamientos son de la marca estadounidense TWB, con sellos profesionales de fluoro caucho. Todo esto garantiza un funcionamiento estable y confiable.
- 5

Estructura de la puerta
 Moldeable y ajustable, con una separación adecuada entre la puerta y el aro exterior del tambor interno, evitando el atascamiento de la ropa..
- 6

Todas las tuberías de entrada de agua y vapor están hechas de acero inoxidable para evitar la corrosión.
- 7

La tubería de drenaje está hecha de acero inoxidable para evitar la corrosión. La estructura de drenaje trasero es fácil de instalar y mantiene el ambiente limpio.
- 8

Todas las válvulas en esta maquina se controlan eléctricamente, no necesitan compresor de aire.



- 1

Internal drum
 Made of premium 304 stainless steel; Each internal drum has been put under dynamic balance test; Deviation of gravity center is less than 20g; Exquisite and durable.
- 2

Outer cylinder
 Made of high-quality stainless steel, front cylinder plate formed in one go by mold pressing, which has good corrosion resistance. The parts in contact with water are free from rust and ensure the quality of linen washing.
- 3

Spring/damping absorbent structure
 Adopt lower suspension spring absorbent structure together with damping system. Soft mounted. Damping rate can reach over 95%.
- 4

Motor and inverter
 Our motor is specialized type; Our frequency inverter is Japanese YASKAWA brand; Our V-belt is made by famous brand; Bearings are made by American TWB brand; Professional fluororubber seal. All above ensure stable and reliable operation.
- 5

Door structure
 Moldable,reasonable gap between the door and inner drum outer ring, no jamming of linens.
- 6

The water inlet pipes and steam pipes are all made of stainless steel to prevent corrosion.
- 7

The drain pipe is made of stainless steel to prevent corrosion. The rear drainage structure is easy to install and keeps the environment tidy.
- 8

All the valves on this machine controlled electrically, no need for compressed air.



▲ Controlador Profesional, con chip INTEL. Programable con 30 rutinas, 5 programas preestablecidos, listos, estables y uniformes.

▲ Professional controller, INTEL chip . 30 programmable routine, 5 preset programs already ,stable and steady.



▲ El sistema de tracción incorpora un variador de frecuencia japonés de la famosa marca YASKAWA, y un motor especial para variador, estable y uniforme.

▲ Driven system adopts world famous Japanese YASKAWA inverter, special inverter motor, stable and steady.



▲ Sello de agua especializado de fluoroelastómero, resistente al desgaste y de sellado hermético. Incorpora rodamientos de la marca estadounidense TWB, reconocida mundialmente, para un bajo nivel de ruido en el centrifugado.

▲ Specialized fluororubber water seal, wear-resisting, good seal. Adopt world famous American TWB bearing, low spin noise.




▲ Estructura de amortiguación con resortes de suspensión inferiores; la tasa de absorción de vibraciones puede superar el 95%. Diseño de montaje flexible,

▲ Lower suspension spring shock absorbent structure, damping rate can reach more than 95%, soft mounted.



▲ El empaque de la puerta frontal está fabricado con material de sellado de primera calidad; es de moldeo integral sin costuras, lo que lo hace más confiable y duradero.

▲ Front door seal ring is made of premium sealing material, integrated forming, no seam, more reliable and durable.



▲ Equipada con disyuntores (breakers) de la reconocida marca francesa Schneider. Conexión de cableado estandarizada; cada número en el tubo de cableado coincide claramente con el número en el plano eléctrico, lo que facilita enormemente el diagnóstico de fallas y el mantenimiento.

▲ Adopt famous French Schneider breaker. Standard wiring connection, wiring tube number clearly matches with the number on the drawing, easy to do troubleshooting and maintenance.

Parámetros

Tipo / Parámetro	Unidades	GSX - 27
Capacidad de lavado	kg	27
Diámetro del Tambor (Diámetro x Profundidad)	mm	Φ770×580
Velocidad de Lavado	r/min	42
Alta Velocidad de Extracción	r/min	860
Potencial del Motor	kW	4.0
Factor G de Centrifugado	G	320
Ruido	dB(A)	≤72
Radio de consumo de vapor	kg/kg	0.9
Potencia de Calentamiento Eléctrico	kW	21
Diámetro Tubería Entrada Agua	Inch	ZG1.2"
Diámetro Tubería Entrada Vapor	Inch	ZG3/4"
Diámetro Tubería Drenaje	mm	Φ70
DIMENSIONES		
Ancho	mm	1120
Profundo	mm	1230
Alto	mm	1630
Peso	kg	1000