

Lavadora Extractora Industrial Automática serie XGQ-FC

Ficha Técnica



- 1 Amortiguación / Estructura Absorbente de Resorte**
Incorpora una estructura de suspensión inferior con resortes y sistema de amortiguación integrado. Montaje suave (soft-mounted) que reduce vibraciones. El nivel de amortiguación puede superar el 95%.
- 2 Cilindro Exterior**
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Las placas delanteras y traseras del cilindro están recubiertas de acero inoxidable, ofreciendo gran resistencia a la corrosión. Las partes en contacto con el agua están libres de óxido y garantizan un lavado de ropa de alta calidad.
- 3 Motor e Inversor**
Nuestro motor es un tipo especializado: El inversor de frecuencia es de la marca japonesa YASKAWA. La banda en V es de una marca reconocida. Los rodamientos son de la marca estadounidense TWB, con sellos profesionales de fluorocaucho. Todo esto garantiza un funcionamiento estable y confiable.
- 4 Controlador**
Controlador profesional con gran pantalla LCD y microprocesador de alta velocidad. Operación táctil ligera, respuesta rápida y manejo sencillo.
- 5 Estructura de la puerta**
Moldable y ajustable, con una separación adecuada entre la puerta y el aro exterior del tambor interno, evitando el atascamiento de la ropa..
- 6**
La estructura de drenaje trasero es fácil de instalar y mantiene el ambiente limpio.

- 1 Spring/damping absorbent structure**
Adopt lower suspension spring absorbent structure together with damping system. Soft mounted. Damping rate can reach over 95%.
- 2 Outer cylinder**
Made of premium stainless steel, good corrosion resistance, anti-rust, ensure linen washing quality.
- 3 Motor and inverter**
Our motor is Fuzhou specialized type; Our frequency inverter is Japanese YASKAWA brand; Our V-belt is made by famous brand; Bearings are made by American TWB brand; Professional fluororubber seal. All above ensure stable and reliable operation.
- 4 Controller**
Big LCD professional controller, high speed micro processor, advanced idea, easier operation.
- 5 Door structure**
Moldable, adjustable, reasonable gap between the door and inner drum outer ring, no jamming of linens.
- 6**
Rear drain structure, easy to install and keep environment.



- ▲ Control profesional Chip INTEL
30 rutinas programables, 5 programas preestablecidos listos, estables y confiables.
- ▲ Professional controller, INTEL chip . 30 programmable routine, 5 preset programs already ,stable and steady.



- ▲ El sistema de tracción incorpora un variador de frecuencia japonés de la famosa marca YASKAWA, y un motor especial para variador, estable y uniforme.
- ▲ Driven system adopts world famous Japanese YASKAWA inverter, special inverter motor, MITSUBOSHI V-belt ,stable and steady.



- ▲ Sello de agua especializado de fluorocaucho, resistente al desgaste y de sellado hermético. Incorpora rodamientos de la marca estadounidense TWB, reconocida mundialmente, para un bajo nivel de ruido en el centrifugado.
- ▲ Specialized fluororubber water seal, wear-resisting, good seal. Adopt world famous American TWB bearing, heavy duty bearing and low spin noise.



- ▲ 5 dispensadores automáticos de detergente, construcción integrada, resistente a ácidos y álcalis, resistencia a altas temperaturas. Enjuague rápido, sin residuos de detergente en polvo.
- ▲ 5 automatic detergent boxes, integrated forming, acid and alkali resistant, high temperature resistance. Quick flush ,no detergent powder sediments left.




▲ Bomba de aceite acoplada para uso manual, haciendo más fácil el mantenimiento.

▲ Humanized attached oil pumping device, making the maintenance easier.



▲ Estructura de amortiguación con resortes de suspensión inferiores; la tasa de absorción de vibraciones puede superar el 95%. Humedad residual en las prendas inferior al 65%. Diseño de montaje flexible y fácil de usar.

▲ Exclusive adjustable lower spring damping system can absorb over 95% shock. Linens moisture content rate is less than 65%. Soft mounted, Bring great convenience to users.



▲ El empaque de la puerta frontal está fabricado con material de sellado de primera calidad; es de molde integral sin costuras, lo que lo hace más confiable y duradero.

▲ Front door seal ring is made of premium sealing material, integrated forming, no seam, more reliable and durable.



▲ Equipada con disyuntores (breakers) de la reconocida marca francesa Schneider. Conexión de cableado estandarizada; cada número en el tubo de cableado coincide claramente con el número en el plano eléctrico, lo que facilita enormemente el diagnóstico de fallas y el mantenimiento.

▲ Adopt famous French Schneider breaker. Standard wiring connection, wiring tube number clearly matches with the number on the drawing, easy to do troubleshooting and maintenance.



产品参数 (Parameters)

型号/参数	Type/Parameter	单位 Unit	XGQ-50FC	XGQ-70FC	XGQ-100FC	XGQ-130FC	XGQ-150FC
额定容量	Washing Capacity	kg	50	70	100	130	150
滚笼尺寸 (直径x深度)	Drum Diameter (diameter x depth)	mm	Φ1020×650	Φ1080×780	Φ1230×850	Φ1300×980	Φ1470×900
滚笼容积	Drum Volume	L	540	715	1000	1300	1520
洗涤转速	Washing Speed	r/min	35	34	32	32	30
高脱转速	High Extract Speed	r/min	740	720	680	665	605
脱水G值	G Value of Dehydration	G	310	310	320	320	300
电机功率	Motor Power	kW	5.5	7.5	7.5	11	15
电加热功率	Electric Heating Power	kW	42	46	60	66	
蒸汽耗比	Steam Consumption Ratio	kg/kg	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
进水管径	Water Inlet Pipe Diam	Inch	ZG1.5"	ZG1.5"	ZG1.5"	ZG2.0"	ZG2.0"
蒸汽管径	Steam Inlet Pipe Diam	Inch	ZG1.0"	ZG1.0"	ZG1.0"	ZG1.5"	ZG1.5"
外形尺寸 (Dimension)							
宽	Width	mm	1520	1640	1750	1920	2210
深	Depth	mm	1620	1960	2030	2220	2430
高	Height	mm	1960	2180	2000	2190	2210
重量	Weight	kg	2250	2800	3200	4100	4950