

Lavadora Extractora Industrial Automática Inclinable serie XGQ-TC

XGQ-TC Tilting Type Automatic Industrial Washer Extractor

- 1 Tambor Interno**
Fabricado en acero inoxidable 304 de primera calidad. Cada tambor interno pasa por una prueba de balance dinámico, con una desviación del centro de gravedad menor a 20 g. Precioso y duradero.
- 2 Cilindro Exterior**
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Las placas delanteras y traseras del cilindro están recubiertas de acero inoxidable, ofreciendo gran resistencia a la corrosión. Las partes en contacto con el agua están libres de óxido y garantizan un lavado de ropa de alta calidad.
- 3 Amortiguación / Estructura Absorbente de Resorte**
Incorpora una estructura de suspensión inferior con resortes y sistema de amortiguación integrado. Montaje suave (soft-mounted) que reduce vibraciones. El nivel de amortiguación puede superar el 95%.
- 4 Motor e Inversor**
Nuestro motor es un tipo especializado: El inversor de frecuencia es de la marca japonesa YASKAWA. La banda en V es de una marca reconocida. Los rodamientos son de la marca estadounidense TWB, con sellos profesionales de fluorocaucho. Todo esto garantiza un funcionamiento estable y confiable.
- 5 Controlador**
Controlador profesional con gran pantalla LCD y microprocesador de alta velocidad. Operación táctil ligera, respuesta rápida y manejo sencillo.
- 6**
La estructura de drenaje trasero es fácil de instalar y mantiene el ambiente limpio.
- 7**
Inclinación por Airbag: La función de inclinado es fácil, tanto para carga y descarga.



- 1 Internal drum**
Made of premium 304 stainless steel; Each internal drum has been put under dynamic balance test; Deviation of gravity center is less than 20g; Exquisite and durable.
- 2 Outer cylinder**
Made of premium stainless steel, good corrosion resistance, anti rust, ensure linen washing quality.
- 3 Spring/damping absorbent structure**
Adopt lower suspension spring absorbent structure together with damping system. Soft mounted. Damping rate can reach over 95%.
- 4 Motor and inverter**
Our motor is specialized type; Our frequency inverter is Japanese YASKAWA brand; Our V-belt is made by famous brand; Bearings are made by American TWB brand; Professional fluororubber seal. All above ensure stable and reliable operation.
- 5 Controller**
Big LCD professional controller, high speed micro processor, light touch, quick response, easy operation.
- 6**
Rear drain structure, easy to install and keep environment.
- 7**
Air bag tilting. Tinting function is easier for loading and unloading.



- ▲ 30 rutinas programables, 5 programas preestablecidos listos, estables y confiables.
- ▲ Professional controller, INTEL chip . 30 programmable routine, 5 preset programs already ,stable and steady.



- ▲ El sistema de tracción incorpora un variador de frecuencia japonés de la famosa marca YASKAWA, y un motor especial para variador, estable y uniforme de la marca MITSUBOSHI.
- ▲ Driven system adopts world famous Japanese YASKAWA inverter, special inverter motor, MITSUBOSHI V-belt ,stable and steady.



- ▲ Sistema hidráulico tipo "Air Bag" para inclinación estable y constante, y un descargue más fácil.
- ▲ Air bag inflation tilting, stable and steady, convenient unloading.



- ▲ Estructura de amortiguación con resortes de suspensión inferiores; la tasa de absorción de vibraciones puede superar el 95%. Humedad residual en las prendas inferior al 65%. Diseño de montaje flexible y fácil de usar.
- ▲ Exclusive adjustable lower spring damping system can absorb over 95% shock. Linens moisture content rate is less than 65%. Soft mounted, Bring great convenience to users.



- ▲ Sello de agua especializado de fluororlátomero, resistente al desgaste y de sellado hermético. Incorpora rodamientos de la marca estadounidense TWB, reconocida mundialmente, para un bajo nivel de ruido en el centrifugado, y alta duraci3n para trabajo pesado.
- ▲ Specialized fluororubber water seal, wear-resisting, good seal. Adopt world famous American TWB bearing, heavy duty bearing and low spin noise.



- ▲ Bomba de aceite acoplada para uso manual, haciendo m1s f1cil el mantenimiento.
- ▲ Humanized attached oil pumping device, making the maintenance easier.



- ▲ El empaque de la puerta frontal est1 fabricado con material de sellado de primera calidad; es de moldeo integral sin costuras, lo que lo hace m1s confiable y duradero.
- ▲ Front door seal ring is made of premium sealing material, integrated forming, no seam, more reliable and durable.



- ▲ Equipada con disyuntores (breakers) de la reconocida marca francesa Schneider. Conexi3n de cableado estandarizada; cada n1mero en el tubo de cableado coincide claramente con el n1mero en el plano el1ctrico, lo que facilita enormemente el diagn3stico de falas y el mantenimiento.
- ▲ Adopt famous French Schneider breaker. Standard wiring connection, wiring tube number clearly matches with the number on the drawing, easy to do troubleshooting and maintenance.

产品参数 (Parameters)

型号/参数	Type/Parameter	单位 Unit	XGQ-50TC	XGQ-100TC	XGQ-130TC	XGQ-150TC	XGQ-200TC
额定容量	Washing Capacity	kg	50	100	130	150	200
滚笼尺寸 (直径x深度)	Drum Diameter (diameter x depth)	mm	Φ1020×660	Φ1230×850	Φ1300×980	Φ1470×900	Φ1470×1180
滚笼容积	Volume of Rolling Cylinder	L	540	1000	1300	1520	2000
洗涤转速	Washing Speed	r/min	35	32	32	30	30
高脱转速	High Extract Speed	r/min	740	680	665	605	605
脱水G值	G Value of Dehydration	G	310	320	320	300	300
电机功率	Motor Power	kW	5.5	7.5	11	15	30
前倾角度	Forward Inclination Angle		16°	16°	16°	16°	16°
蒸汽耗比	Steam Consumption Ratio	kg/kg	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
进水管径	Water Inlet Pipe Diam	Inch	ZG1.5"	ZG1.5"	ZG2.0"	ZG2.0"	ZG2.0"×2
蒸汽管径	Steam Inlet Pipe Diam	Inch	ZG1.0"	ZG1.0"	ZG1.5"	ZG1.5"	ZG2.0"
空气压力	Air Pressure	MPa	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
排水方式	Mode of Draining		单排水 Single Draining	单排水 Single Draining	单排水 Single Draining	双排水 Double Draining	双排水 Double Draining

外形尺寸 (Dimension)

宽	Width	mm	1610	1860	2030	2260	2260
深	Depth	mm	1690	2170	2350	2560	2900
高	Height	mm	2120	2230	2420	2450	2510
重量	Weight	kg	2600	3400	4400	5500	6800